



MAXRAP®

La amplia experiencia de Eagle Crusher en la industria en la recuperación de pavimento asfáltico (RAP) ha llevado al desarrollo del sistema RAP, para trituración y cribado con la consistencia del producto, productividad y rentabilidad.

CARACTERÍSTICAS

- 1 El conducto de desviador accionado permite la función de selección de múltiples camas, mezcla y by pass.
- 2 El conducto de calibración verifica que el requerimiento de especificación del diseño de la mezcla sea correcto.
 - » Plataformas de mantenimiento de criba que están ubicadas a ambos lados de las cribas para facilitar el mantenimiento.
 - » El transportador de descarga lateral de la trituradora se puede utilizar para apilar o para la recirculación a otro transportador de regreso a la criba de la planta para re-cribado.
- 3 Capacidad para usar el sistema para cribado únicamente, todo el material se transporta para almacenamiento.
 - » El transportador del producto debajo de la criba a el transportador transversal alimenta a un transportador de alimentación a un tambor mezclador para procesamiento final y mezclando.
 - » Cuenta con la única GARANTÍA DEL ROTOR DE POR VIDA de la industria, que cubre el rotor esculpido de acero macizo de tres barras, el más pesado de la industria, para que pueda seguir triturando.*

* Solo para América del Norte.



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- » El equipo UM-05 con una criba de 5x16 está diseñado para una planta de tambor de mezcla de 400 TPH. El equipo UM-25 con una criba de 6x20 está diseñado para una planta de tambor de mezcla de 600 TPH.
- » Se integra con cualquier sistema de automatización de planta de asfalto.
- » Le permite cambiar fácilmente la producción de material superior al de base desde la caseta de control.
- » Genera productos especificados cúbicos altamente uniformes con niveles mínimos de roca blanca y una cantidad mínima de finos.
- » La rampa accionada permite opciones para que las materias primas de alimentación:
 - ▶ se retengan en la cama de criba superior para su trituración;
 - ▶ se retengan en la cama de criba central y superior para su trituración;
 - ▶ se desvíen a la cama de criba superior o central;
 - ▶ o se pueden desviar todas las camas de criba de la trituradora al almacenamiento.
- » Diseño fácil de usar:
 - ▶ El proceso de cribado puede continuar mientras la trituradora se quita del circuito.
 - ▶ El sistema de rampa de la criba se pliega para sacarlo del paso a fin de facilitar el cambio de la tela de la criba.
 - ▶ Las plataformas de mantenimiento de criba están ubicadas a ambos lados de las cribas para facilitar el mantenimiento.



MAXRAP®



El sistema MaxRap® está disponible con un impacto UM-05 y una criba de 5' x 16' (1,5 m x 4,9 m) o con un impacto UM-25 y una criba de 6' x 20' (1,8 m x 6,0 m) para satisfacer sus necesidades específicas.

Comuníquese al +1 419.468.2288 o visite www.EagleCrusher.com

P.O. Box 537, Galion, OH 44833 • +1 419.468.4840 • fax: +1 419.468.2288 • correo electrónico: sales@eaglecrusher.com

Revisado el 12/2020

EAGLE CRUSHER®