



ULTRAMAX® 1600-CCS

El modelo 1600-69 CCS es nuestro impactador UltraMax® más grande, un mamut en la industria, para producir varios productos a el mayor volumen.

CARACTERÍSTICAS

- » El modelo 1600-69 OC incluye el transportador de descarga lateral con alimentador de placa vibratoria, planta de cribado 6x20 con transportador de alimentación integrado, transportador de retorno con banda estriada y transportadores de aplicación radiales.
- » Sistemas hidráulicos de elevación y nivelación en el impacto y una criba que simplifica la instalación y el desmantelamiento.
- 1** Los paneles de control eléctricos para la trituradora y equipos auxiliar de la planta 1600-69 OC y de la planta de cribado 6x20 son independientes, lo que permite múltiples opciones de ubicación.
- » Electroimán disponible en la línea en el transportador de descarga lateral 1600-69 OC.
- 2** Diseñado para alimentación totalmente eléctrica.
- » Incluye una planta de cribado de 6x20 con transportador de cribado de alimentación integrada.
- 3** Incluye transportador de retorno desde la planta a tolva de la trituradora trituradora.
- » Cuenta con la única GARANTÍA DEL ROTOR DE POR VIDA de la industria, que cubre el rotor esculpido de acero macizo de tres barras, el más pesado de la industria, para que pueda seguir triturando.*

* Solo para América del Norte.



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- » Reemplaza trituradoras complejas muy grandes y sistemas de cribado por una inversión inicial mucho mas baja y menor mantenimiento, combustible y costos de transporte.
- » Produce simultáneamente tres productos en especificaciones cubicas y regresa el producto sobre tamaño a la trituradora de impacto UltraMax® para re-triturarse.
- » El transportador de descarga lateral está disponible en la versión portátil para carretera.
- » Cuenta con un transportador estándar de finos en el grizzly que permite que el material que pasa a través del grizzly se descargue para ser apilado.
- » El transportador de descarga lateral tiene un alimentador de placas que vibra, una tolva de recepción con revestimientos reemplazables, faldones de longitud total disponibles y un electroimán disponible en la línea opcional.
- » Se puede agregar una segunda planta de cribado 6x20 para una producción aún mayor de productos de especificaciones de cubicas.
- » Regule la velocidad del alimentador para mantener un control completo del flujo de material al interior del impacto con accionadores de frecuencia variable (VFD).
- » Incluye un control remoto inalámbrico para detener el alimentador y apagar todos los motores.



Comuníquese al +1 419.468.2288 o visite www.EagleCrusher.com

525 South Market St., Galion, OH 44833 • +1 419.468.2288 • fax: +1 419.468.4840 • correo electrónico: sales@eaglecrusher.com

Revisado el 7/2022