



ULTRAMAX® 1400-CCS

Uno de nuestros sistemas más versátiles que utiliza una planta de impacto portátil y una planta de cribado por separado o combinados para producir numerosos productos en especificaciones.

CARACTERÍSTICAS


- 1 Incluye el modelo 1400-45 OC con un transportador de descarga lateral, una planta de cribado de 6x20 con transportador de alimentación integrado, un transportador de retorno con banda estriada y tres transportadores de apilamiento radial.
- » El sistema hidráulico de elevación y nivelación permite la instalación y el desmantelamiento rápidos gracias al uso de las patas hidráulicas y las patas hidráulicas disponibles para la planta de cribado.
- 2 Los tableros de control eléctricos removibles están diseñados para el sistema integrado que incluye tomacorrientes precableados para los apiladores radiales.
- » Electroimán en línea disponible en el transportador de descarga lateral.
- 3 Incluye la planta de cribado 6x20 con un transportador de alimentación integrada de criba.
- » Cuenta con la primera GARANTÍA DEL ROTOR DE POR VIDA de la industria, que cubre el rotor esculpido de acero macizo de tres barras, el más pesado de la industria, para que pueda seguir triturando.*

* Solo para América del Norte.



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- » Reemplaza la trituradora compleja larga y sistemas de cribado con una inversión inicial mucho más baja y costos de transporte, combustible y mantenimiento significativamente reducidos.
- » Diseñado para una portabilidad máxima con funcionamiento y mantenimiento sencillos.
- » Produce simultáneamente tres productos en especificaciones cúbicas y regresa el producto sobre tamaño a la trituradora de impacto UltraMax® para re-triturarse.
- » Cuenta con conducto by-pass estándar en el grizzly y transportador transversal disponible de descarga con compuerta de flujo para remover del material que pasa a través del grizzly para apilarse o para mezclar con el material triturado.
- » El transportador de descarga lateral tiene tolva de recepción con revestimientos reemplazables, faldón de longitud total disponible y electroimán que permanece instalado para el transporte.
- » El transportador de descarga lateral está disponible en la versión portátil para carretera.
- » Regule la velocidad del alimentador para mantener un control completo del flujo de material al interior del impacto con accionadores de frecuencia variable (VFD).
- » Incluye un control remoto inalámbrico para detener el alimentador y apagar todos los motores.



Comuníquese al +1 419.468.2288 o visite www.EagleCrusher.com

525 South Market St., Galion, OH 44833 • +1 419.468.2288 • fax: +1 419.468.4840
correo electrónico: sales@eaglecrusher.com

Revisado el 03/2023