



ULTRAMAX® 1400-CVS

Uno de nuestros sistemas más versátiles que utiliza una planta de impacto portátil y una planta de cribado por separado o combinados para producir numerosos productos en especificaciones.

CARACTERÍSTICAS

- » Incluye el modelo 1400-45 CV con transportador de descarga frontal, una planta de cribado de 6x20 con transportador de alimentación integrado, un transportador de retorno con banda estriada y tres transportadores de apilamiento radial.
- » El sistema hidráulico de elevación y nivelación permite la instalación y el desmantelamiento rápidos gracias al uso de las patas hidráulicas y las patas hidráulicas disponibles para la planta de cribado.
- 1** El panel de control eléctrico removible de la planta de 1400-45 CV está diseñado para el sistema integrado que incluye receptáculos precableados para apiladores radiales.
- » Electroimán en línea disponible en el transportador de descarga frontal.
- » Sistema totalmente autónomo, con alimentación diésel/eléctrica o totalmente eléctrica. No tendrá que preocuparse por las fallas y pérdidas hidráulicas que pueden causar paradas de servicio.
- 2** Incluye una planta de cribado de 6x20 con transportador de cribado de alimentación integrado.
- » Al usar el transportador, puede devolver el producto sobredimensionado desde la planta de cribado hacia la tolva trituradora para una mayor reducción o para el almacenamiento.
- » Cuenta con la primera GARANTÍA DEL ROTOR DE POR VIDA de la industria, que cubre el rotor esculpido de acero macizo de tres barras, el más pesado de la industria, para que pueda seguir triturando.*



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- » Reemplaza la trituradora compleja larga y sistemas de cribado con una inversión inicial mucho más baja y costos de transporte, combustible y mantenimiento significativamente reducidos.
- » Produce tres productos especificados cúbicos simultáneamente y retorna el producto sobredimensionado desde la planta de cribado a la planta de impacto UltraMax® para una mayor reducción o para el almacenamiento.
- » Diseñado para una portabilidad máxima con funcionamiento y mantenimiento sencillos.
- » Cuenta con conducto by-pass estándar en el grizzly y transportador transversal disponible de descarga con compuerta de flujo para remover del material que pasa a través del grizzly para apilarse o para mezclar con el material triturado.
- » Regule la velocidad del alimentador para mantener un control completo del flujo de material al interior del impacto con accionadores de frecuencia variable (VFD).
- » Incluye un control remoto inalámbrico para detener el alimentador y apagar todos los motores.

Comuníquese al +1 419.468.2288 o visite www.EagleCrusher.com

525 South Market St., Galion, OH 44833 • +1 419.468.2288 • fax: +1 419.468.4840
correo electrónico: sales@eaglecrusher.com